

Bruksanvisning

(forenklet)

Løftehode - FRAM

Bruksområde: Brukes løst, eller sammen med 3- og 4-partige sling/skrev.

Materiale: Grade 80. Malt overflate

Standard: NS-EN 1677-4

Testlast: 2,5 × WLL

Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C



Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Forlengelse
- Ukjente eksterne faktorer som for eksempel kjemikalier og lignende

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	Innv. bredde toppløkke mm	Innv. lengde toppløkke mm	Innv. bredde balanseløkke mm	Innv. lengde balanseløkke mm	Vekt kg
0211201	Q 16 B	4,1	70	120	51	95	1,2
0211202	Q 20 B	6,5	90	170	70	120	2,5
0211203	Q 22 B	8,2	90	170	80	150	3,8
0211204	Q 25 B	10,7	100	190	80	150	4,5
0211205	Q 28 B	12,9	113,5	209	90	170	6,4
0211206	Q 32 B	17,1	140	270	100	190	9,9
0211207	Q 38 B	28,1	140	270	140	270	18,2
0211208	Q 45 B	38,3	170	320	140	270	27,7
0211209	Q 50 B	45,0	200	380	140	270	33,2
0211210	Q 60 B	65,3	220	430	200	380	66,0
0211211	Q 70 B	84,0	250	500	220	430	103,0