

Eidsvik Agenturer as

Rødtvetveien 16
0955 Oslo
Postboks 188 Kalbakken
0903 Oslo, Norway
Tel. +47 95992417
Fax. +47 22166022
e.agent@online.no

Org.nr: NO 985979596 MVA

NORUS BIOSOLV

PRODUKTTYPE:

Norus Biosolv er et vannbasert kraftig allrengjørings- og avfettingsmiddel for bruk i industri, shipping, offshore, landbruk og transportsektoren.

SAMMENSETNING:

Produktet er basert på nonioniske tensider kaliumhydroksyd, GLDA -Na, og korrosjonsinhibitorer.

Norus Biosolv inneholder ikke fosfater.

BRUKSOMRÅDE:

Norus Biosolv kan benyttes på alle mulige type overflater og anvendes både som rengjøringsmiddel og som avfettingsmiddel. Produktet kan sprayes på, brukes i lav- og høytrykk-aggregater og ved ultralydtank systemer og delevaskere.

BRUKSANVISNING:

Dosering : 1:20 - 1:5 (5-20%)
avhengig av mengde smuss.
Produktet må ikke tørke inn på behandelende overflate.
Reaksjonstid 5-10 min. deretter spyles det rent med vann.

EGENSKAPER:

Spesifikk vekt - 1,02 g/ml
v/15°C
pH kons. - 12.0
Flashpoint - Ingen
Utseende - Flytende svak gul væske.

HOLDBARHET:

Tilnærmet ubegrenset.

LAGRINGSBETINGELSER:

Lagres frostfritt.

SIKKERHETSFORHOLD:

Ved normal bruk medfører Norus Biosolv ingen helsefare.

Ved sprut i øynene, skylle straks med mengder vann. Ved fortsatt irritasjon, kontakt lege.

Se etter eget HMS-datablad.

EMBALLASJE:

25 ltr. kanne.

