

# Løst løfteutstyr

## Lifting equipment

### Løfteøre med bolter - RUD RBG 3

#### Load ring for bolting - RUD RBG 3

RUD RBG 3 løfteøre leveres med originale bolter fra RUD. Disse er 100% sprekkestet og overflatebehandlet med Deltaton, et svært rustbeskyttende middel. Løfteøret må aldri brukes med uoriginale bolter. Løfteørets underlag må være i stål kvalitet minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR. NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.  
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.  
 Produksjonsstandard: Øye i henhold til EN 1677-1.  
 Overflatebehandling: Pulverlakkert øye.

Artikkelnummer	Modell	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E +/- 0,4 mm	F +/- 0,5 mm	min. G mm	H mm	H <sup>H12</sup> mm
0219932	RBG 3	3	34	16	5	48	22	92	6	18	18
Artikkelnummer	Modell	min. J mm	K x45° mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	T mm
0219932	RBG 3	30	1	178	16	71	17	12	20	84	67
Artikkelnummer	Modell	U mm	V mm	W mm	W fra-til mm	X (skive DIN463) mm	Y 10.9	Moment Nm	Vekt kg		
0219932	RBG 3	53	24	25	30 - 160	17	M16X50	120	0,9		

