

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Løftemagnet - TECNOMAGNETE MaxX

Lifting magnet - TECNOMAGNETE MaxX

Kompakt løftemagnet av svært høy kvalitet. Løftemagneten har demonterbart løfteøye, noe som bidrar til økt fleksibilitet med tanke på bruksområder. Testlast på opptil 150 ganger egenvekt, svært konsentrert kraft, og 3 års garanti gjør TECNOMAGNETE MaxX til en sikker og god investering. Vær oppmerksom på at WLL er avhengig av godstykkelse og utforming.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Stål, plast og aluminium.

Sikkerhetsfaktor: 3:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 1355.

Temperaturområde: Fra -10°C til +60°C.

Artikkelnummer	Modell	WLL ved "plant" løft tonn	WLL ved "rundt" løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Maks. lengde mm	Min. godstykkelse "rundt" løft mm	Min. godstykkelse "plant" løft mm	Maks. dia. mm
0371001	MaxX 250	0,25	0,10	189	185	79	79	63	35	43	1 500	10	20	300
0371003	MaxX 500	0,50	0,20	249	235	106	101	88	52	60	2 000	15	25	400
0371006	MaxX 1000	1,00	0,40	342	316	133	131	88	52	60	3 000	25	40	450
0371009	MaxX 1500	1,50	0,60	383	457	166	171	122	64	87	3 000	30	45	500
0371012	MaxX 2000	2,00	0,80	457	457	166	171	122	64	87	3 000	35	55	600

