

UNIVERSAL / 15 YELLOW



Lage druk water- persluchtslang waar een economische, lichte slang vereist is

- slijtvaste buitenwand
- geschikt voor koudwater en perslucht max 15 Bar
- binnenwand bestand tegen oliesporen
- overeenkomstig BS 5118/1
- diameter 6 -19mm glad
- diameter 25 - 51mm doekafdruk

Leichter Industrierwasser - und Luftschlauch

- Abrieb und witterungsbeständige Decke geeignet für Kaltwasser und Pressluft max. 15 Bar
- ölfeste Innenseele
- entspricht BS 5118/1
- Abmessung 6 - 19mm glatt
- Abmessung 25 - 51mm stoffgemustert

Light weight air/water hose for industrial applications

- suitable for air/water max. 15 Bar
- oil mist resistant tube
- abrasion resistant cover
- conforms to BS 5118/1
- diameters 6 - 19mm smooth
- diameters 25 - 51mm fabric patterend

Werkdruk / Betriebsdruck / Working pressure	15 Bar
Barstdruk / Berstdruck / Burstpressure	45 Bar
Temperatuur / Temperatur / Temperature	-25° C + 70° C
Inwendig / Seele / Liner	SBR/NBR
Kleur / Farbe / Color	zwart/schwarz/black
Uitwendig / Aussen / Outside	SBR/EPDM
Kleur / Farbe / Color	geel / gelb / yellow

Markering/Markierung/Branding
UNIVERSAL AIR WATER WP 15 BAR BS 5118/1

Inwendig Innen Inside	Uitwendig Aussen Outside	Vakuum Vakuum Vacuum	Buigstraal Biegeradius Bendradius	Gewicht Gewicht Weight
mm	mm	Bar	mm	gr/m
6	12		40	130
10	17		60	210
13	20		80	300
19	28		120	510
25	35		250	690
32	42		320	1000
38	49		380	1280
51	63		510	1740

Lengten/Längen/Lenghts
15 - 30 - 60m

