

Øyebolt - RUD VLBG-Z, UNC

Eye bolt with ring - RUD VLBG-Z, UNC

RUD VLBG-Z øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. Vær oppmerksom på at gitte vinkler ikke er å anbefale. Ved bruk av lengre bolt må minimum 10.9 kvalitet benyttes. Bolten må også sprekktestes.

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: CORRUD - DT.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL alle retn. tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
0219563	1/2"	13 UNC	1,0	32	54	34	38	37	10,0	29	22
0219566	5/8"	11 UNC	1,5	33	56	36	46	38	13,5	36	24
0219569	3/4"	10 UNC	2,5	50	82	54	56	54	16,5	43	28
0219571	7/8"	9 UNC	2,5	50	82	54	58	52	16,5	43	27
0219574	1"	8 UNC	4,0	50	82	54	61	64	18,0	43	41
0219577	1 1/4"	7 UNC	5,0	60	103	65	80	64	22,5	61	41
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	J mm	K mm	L mm	R mm	T mm	DB mm	SW mm	Moment Nm	Vekt kg
0219563	1/2"	13 UNC	75	45	50	32	75	26	19	100	0,33
0219566	5/8"	11 UNC	87	47	60	38	85	30	24	150	0,55
0219569	3/4"	10 UNC	113	64	71	48	110	45	29	250	1,30
0219571	7/8"	9 UNC	113	64	70	48	110	45	33	300	1,30
0219574	1"	8 UNC	130	78	84	48	125	45	38	400	1,50
0219577	1 1/4"	7 UNC	151	80	102	67	147	60	48	500	3,30

